




Knights

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 15618:2012-08

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2 Methode 1 (Martindale)	>102.400 Touren	A
	Zugfestigkeit EN ISO 1421 Methode 1 Kette: Schuss:	700 N 600 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 4674-1 Methode B Kette: Schuss:	60 N 44 N	A B
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	5 5	A A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	>5 >5	B B
	Hydrolyse DIN EN 12280-3 (21 Tg, 170°C 95-98%rF) DIN 53359 & DIN EN 32100 (15.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		bestanden
	Dauer-Knickversuch DIN 53359 & DIN EN 32100 (100.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		bestanden
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden
	Vergilbung bei Dunkelagerung (3Tg, 50°C) DIN EN12280-1 Verfahren 1 DIN 5033	$\Delta \leq 0,5$	bestanden

geprüft durch:



Artikelspezifikation:

Rollen Länge:	~25 m	Breite:	145 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 2286-2:	760 g + - 5 %
Materialstärke:	1.2 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 2286-2:	525 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyurethan
	Grundgewebe EU 1007 2011:	41% Lederfasern, 39% Polyester, 20% Baumwolle

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen	Bleichen	Trocknen	Bügeln	Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Im Laufe der Nutzung | des Gebrauchs können Patina, Glanzstellen und | oder Aufhellungen entstehen. Bezugsstoffe mit hellen Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher als dunkle Farben. Fremdfärbungen, z.B. durch Kissen mit unzureichender Farbestechtheit, lassen sich nicht vermeiden. Die Oberfläche neigt zu Empfindlichkeit gegenüber Kratzspuren. Ein leichter Farbverlust bei UV-Einstrahlung ist besonders bei hellen Farben unvermeidbar. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration | Farbwanderung kommen. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind nicht auszuschließen.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de.

Mai 2020

www.eurotex2000.com




Knights

Product profile for upholstery fabrics in living areas | according to DIN EN 15618:2012-08

			category
	Abrasion test EN ISO 5470-2 method 1 (Martindale):	> 102.400 cycles	A
	Tensile strength EN ISO 1421 method 1 warp: weft:	700 N 600 N	A A
	Tear growth resistance EN ISO 4674-1 method B warp: weft:	60 N 44 N	A B
	Resistance seam slippage EN ISO 13936-2 warp: weft:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Fastness to rubbing dry EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	5 5	A A
	Fastness to rubbing wet EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	5 5	A A
	Fastness to light EN ISO 105-B02-2 bright colors: dark colors:	>5 >5	B B
	hydrolysis DIN EN 12280-3 (21 d 70°C 95-98%rh) DIN 53359 & DIN EN 32100 (15.000 cycles) lengthwise (warp), across (weft), diagonal:		passed
	flex resistance DIN 53359 & DIN EN 32100 (100.000 cycles) lengthwise (warp), across (weft), diagonal:		passed
	Permissible color tolerance DIN EN 20105-A02	min. grade 4	passed
	Yellowing trough dark storage (3d 50°C) DIN EN12280-1 method 1 DIN 5033	$\Delta \leq 0,5$	passed

Proved by:



Article specification:

Roll length:	~25 m	Width:	145 cm + - 2 cm
Usable width:	140 cm + - 2 cm	Weight m DIN EN 12127:	760 g + - 5 %
Thickness:	1.2 mm + - 2 %	Weight m² DIN EN 12127:	525 g + - 5 %

Composition:

	Surface EU 1007/2011:	100% polyurethane
	Base EU 1007/2011:	41% leather fibres, 39% polyester, 20% cotton

Typical product characteristics:

washing	bleaching	drying	ironing	dry cleaning

Typical product characteristics:

In the course of use patina, shine spots and l or brightening may occur. Cover fabrics with light colors show dirt and denim abrasion faster and more clearly than dark colors. Foreign colors, e.g. caused by cushions with insufficient color fastness, cannot be avoided. The surface tends to be sensitive to scratches. A slight loss of color when exposed to UV radiation is unavoidable, especially with light colors. In the case of light colors, color migration may occur in combination with dark or intensive color tones. Slight color and structure deviations between the production batches cannot be ruled out.

Instructions for use and care:

Please take note of the instructions for use and care at www.eurotex2000.com | care instructions. We assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subsequent impregnation and pets

Cleaning instruction:

Important information and useful tips for optimum cleaning and care of your upholstery fabric can be found at www.2-clean.de.