




			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2		
	Methode 1 (Martindale):	≤ 1.000.000 Touren	A
	Methode 2 (180er SIC-Papier):	> 700 Touren	A
	Zugfestigkeit EN ISO 1421 Methode 1		
	Kette:	700 N	A
	Schuss:	600 N	A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 4674-1 Methode B		
	Kette:	60 N	A
	Schuss:	44 N	B
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2		
	Kette:	2.0 mm	A
	Schuss:	2.0 mm	A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12		
	helle Farben:	5	A
	dunkle Farben:	5	A
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12		
	helle Farben:	5	A
	dunkle Farben:	5	A
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02-2		
	helle Farben:	>5	A
	dunkle Farben:	>5	A
	Hydrolyse DIN EN 12280-3 (35Tg, 70°C, 95-98%rF) DIN 53359 (15.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		Bestanden
	Dauer-Knickversuch DIN 53359 (100.000 Touren) längs (Kette), quer (Schuss), diagonal:		Bestanden
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	Bestanden
	Vergilbung bei Dunkellagerung (3Tg, 50°C) DIN EN12280-1 Verfahren 1 DIN 5033	Δ ≤ 0,5	Bestanden

geprüft durch:



Artikelspezifikation:

Rollen Länge:	~25 m	Breite:	140 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	140 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 2286-2:	800 g + - 5 %
Materialstärke:	1.2 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 2286-2:	570 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyurethan
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Empfohlene Pflegekennzeichnung:

Waschen	Bleichen	Trocknen	Bügeln	Chem. Reinigung

Warentypische Eigenschaften:

Im Laufe der Nutzung / des Gebrauchs können Patina, Glanzstellen und/oder Aufhellungen entstehen. Bezugsstoffe mit hellen Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher als dunkle Farben. Fremdfärbungen, z.B. durch Kissen mit unzureichender Farbbechtheit, lassen sich nicht vermeiden. Die Oberfläche neigt zu Empfindlichkeit gegenüber Kratzspuren. Ein leichter Farbverlust bei UV-Einstrahlung ist besonders bei hellen Farben unvermeidbar. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration / Farbwanderung kommen. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktions-Chargen sind nicht auszuschließen.

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de.

Garantie:

Wir garantieren „35 Tage Hydrolyse“ nach DIN EN 12280-3. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers im Schadensfall durch Nachbesserung oder Nachlieferung des Bezugsstoffes erfüllt. Die Leistungen werden weder gehemmt noch unterbrochen. Die Garantie endet 5 Jahre nach Lieferdatum. Die Garantie deckt übliche Abnutzungen Kratzer und | oder Beschädigungen die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden nicht ab. Zusätzlich greift die Garantie nicht, wenn die Gebrauchs- und Pflegehinweise nicht oder nur teilweise beachtet worden sind.

Ausrüstung:














Mai 2020


www.eurotex2000.com

TÖRO®

Product profile for upholstery fabrics in living areas | according to DIN EN 15618:2012-08

			category
	Abrasion test EN ISO 5470-2 method 1 (Martindale): method 2 (180s SIC-paper):	≤ 1.000.000 cycles > 700 cycles	A A
	Tensile strength EN ISO 1421 method 1 warp: weft:	700 N 600 N	A A
	Tear growth resistance EN ISO 4674-1 method B warp: weft:	60 N 44 N	A B
	Resistance seam slippage EN ISO 13936-2 warp: weft:	2.0 mm 2.0 mm	A A
	Fastness to rubbing dry EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	5 5	A A
	Fastness to rubbing wet EN ISO 105-X12 bright colors: dark colors:	5 5	A A
	Fastness to light EN ISO 105-B02-2 bright colors: dark colors:	>5 >5	A A
	Hydrolysis DIN EN 12280-3 (35d, 70°C) 95-98% rh) DIN 53359 (15.000 cycles) lengthwise (warp), across (weft), diagonal:		passed
	Flex resistance DIN 53359 (100.000 cycles) lengthwise (warp), across (weft), diagonal:		passed
	Permissible color tolerance DIN EN 20105-A02	min. grade 4	passed
	Yellowing trough dark storage (3d 50°C) DIN EN12280-1 method 1 DIN 5033	Δ ≤ 0,5	passed

Proved by:



Article specification:

Roll length:	~25 m	Width:	140 cm + - 2 cm
Usable width:	140 cm + - 2 cm	Weight m DIN EN 2286-2:	800 g + - 5 %
Thickness:	1.2 mm + - 2 %	Weight m² DIN EN 2286-2:	570 g + - 5 %

Composition:

	Surface EU 1007/2011:	100% polyurethane
	Base EU 1007/2011:	100% polyester

Typical product characteristics:

				
washing	bleaching	drying	ironing	dry cleaning

Typical product characteristics:

Slight colour and structure deviations between the production batches are unavoidable. Thickening of threads, knots and foreign weft cannot be excluded with woven fabrics. Also typically roughened flat fabrics can be further roughened during use. Due to the roughened surface, a slight streak effect typical of the fabric can occur. Loop pulls are to be expected when hooked with pointed objects or Velcro fasteners. Pilling cannot be avoided and can also be caused by the adhesion of foreign fibres. Pile layer changes | seat mirrors are unavoidable with roughened fabrics. A certain degree of fading of the colours due to incidence of light or abrasion due to stress is inherent in the nature of a fabric. Light colours show dirt and denim abrasion faster and more clearly than dark colours. Light colours can cause colour migration | colour migration in combination with dark or intensive colour tones. Dark and intensive colours tend to rub off.

Instructions for use and care:

Please take note of the instructions for use and care at www.eurotex2000.com | care instructions. We assume no warranty for damage caused by improper use, cleaning, care, subsequent impregnation and pets

Cleaning instruction:

Important information and useful tips for optimum cleaning and care of your upholstery fabric can be found at www.2-clean.de.

Warranty:

We guarantee for 5 years against abrasion in case of proper use in private homes. The guarantee ends 5 years after the delivery date. The guarantee does not cover normal wear and tear, scratches and | or damage caused by shocks or accidents. In addition, the warranty does not apply if the instructions for use and care have not been observed or have only been partially observed. In the event of a warranty claim, only the cover fabric will be replaced.

Special equipment:



May 2020

www.eurotex2000.com